



## Tiroir Optique de Distribution

### Économique 2U | Vide | Noir RAL 9005

Capacité maximale de 48 ports

Le Tiroir Optique de Distribution économique *LightMax*<sup>®</sup> 2U offre une excellente solution pour la terminaison et l'interconnexion des fibres optiques. Il est fabriqué en acier laminé à froid avec finition en termolaquage noir RAL 9005. Facilité d'accès à l'intérieur lorsqu'il s'agit d'organiser et d'identifier les fibres et les épissures optiques. La face avant comporte deux rangées parallèles de 24 découpes chacune pour les traversées SC simplex (ou LC duplex). Il est livré avec tous les accessoires nécessaires pour l'identification et l'organisation des fibres et protection des épissures.

#### Caractéristiques:

- Supports latéraux ajustables pour racks ou armoires 19U
- Protection avant et latérale
- Bac coulissant pour un accès facile et un entretien des fibres
- Quatre supports d'épissures
- Boîtier et bac coulissant en acier laminé à froid
- Revêtement en termolaquage noire RAL 9005
- Tous les accessoires d'installation inclus
- Conforme à EIA-310-E

#### Applications:

- Optimisé pour les environnements LAN
- Gestion des câbles et jarretières / pigtaills
- Capacité et déploiement de fibre élevés

#### Installation:

- En racks et armoires

Numéro de référence

48-E2U

Ver. 3-FR/AVR22




48-E2U  
[Capacité maximale avec les traversées LC duplex]

[Images uniquement pour des fins de référence]



48-E2U  
(Accessoires fournis)



#### SPÉCIFICATIONS 48-E2U

Capacité de Traversées	Type	Max. Ports disponibles	
FC	Simplex	48	
ST	Simplex	48	
SC	Simplex	24 / 48	
	Duplex	24 / 48	
LC	Duplex	24 / 48	
	Quad	24 / 48	
E2000	Simplex	48	
Matériau	Acier laminé à froid		
Finition	Peinture cuite		
Dimensions	mm	Front	482
		Profondeur	206
		Hauteur	88
Poids (nominal)	kg		3,2
Capacité maximale	Ports		24 or 48
	Fibres		24, 48 or 96
Normes			EIA-310-E RoHS