



Cajas de terminación

Caja de usuario

2 puertos

SC simplex - sin orejas^(*)

La caja LM-H02SCSCC es una caja de terminación de interior para aplicaciones FTTX y en instalaciones murales. Tiene la capacidad de 2 empalmes por fusión o mecánicos.

Características

- Peso y dimensiones reducidos.
- Para interiores.
- Máx. capacidad: 2 empalmes.
- Casete de empalmes integrada.
- Hecha de ABS.
- Fácil uso e instalación..
- Capacidad de adaptadores: 2 SC sx o 2 LC dx
- Adaptadores sin orejas.

Aplicaciones

- Terminación final FTTX.

ESPECIFICACIONES

Capacidad máx.	—	2 emplames
Color	—	Blanco
Material	—	ABS
Dimensiones	mm	80 x 100 x 23
Diámetro del cable	mm	2, 3, 2x3
Peso nominal	kg	0.07
Conteo de casetes	—	1
Cable recomendable	—	Cable de interior Cable 'Drop'
Temperatura	°C	-40 ~ 85
Grado de protección	—	IP30
Método de cableado	—	N/A
Adaptadores	—	SC simplex sin orejas
Método de sellado	—	N/A
Normas	RoHS 3	

Número de parte

LM-H02SCSCC

Rev. 4-ES/JUL22



^(*) Adaptadores no incluidos

[Imágenes únicamente con fines de referencia]

Dibujo estructural

