



Boîtiers de Terminaison

Intérieur - 2 Ports

SC Simplex Oreille Courte

Traversée pas incluse (*)

Le boîtier PTO *LightMax®* HO2SCSCC a été développé pour les applications FTTX. Il est utilisé pour connecter le câble de descente et les dispositifs URO. Il peut gérer 2 épissures par fusion ou mécaniques dans une installation murale.

Caractéristiques

- Poids et dimensions réduits
- Convient pour l'intérieur
- Capacité maximale : 2 fusions
- Cassette d'épissure intégré
- Fabriqué en ABS
- Utilisation et installation faciles
- 2 SC simplex adaptors capacity.
- Traversées sans brides

Applications

- Terminaison finale FTTX.

SPECIFICATIONS		
Max. capacity	—	4 Fibres
Colour	—	White
Material	—	ABS
Dimensions	mm	80 x 100 x 23
Cable size	mm	2, 3, 2x3
Nominal weight	kg	0.07
Splice trays count	—	1
Suitable cable	—	Indoor cable Drop cable
Temperature	°C	-40 ~ 85
Protection grade	—	IP30
Wiring methode	—	N/A
Adaptors	—	No flange SC LC duplex
Sealing method	—	N/A
Standards	RoHS 3	

Numéro de référence

LM-HO2SCSCC

Ver. 1-FR/JUL22



(*) Traversée pas incluse

(Images uniquement pour des fins de référence)

Dessin structurel

