



Boîtiers de Terminaison

Intérieur

4 épissures | 4 traversées

Traversées SC simplex à oreilles longues (non inclus)

Le boîtier de terminaison *LightMax®* HO4SC a été développé pour les applications FTTX. Il est utilisé pour les applications dans les villas, les immeubles de bureaux, les utilisateurs domestiques, etc.. Il peut être installé avec des traversées SC simplex, LC duplex, avec une capacité maximale de 4 épissures.

Caractéristiques

- Poids et dimensions réduits
- Classé pour l'intérieur
- Capacité maximale : 4 épissures
- Cassette de lovage intégré
- Fabriqué en ABS
- Utilisation et installation faciles
- Acheminement spécial de la fibre intérieure pour un bon cintrage de la fibre

Applications

- Fin de la construction d'immeubles résidentiels et de villas

SPÉCIFICATIONS

Capacité max d'épissures	—	4
Couleur	—	Blanche
Matériau	—	ABS
Dimensions	mm	150 x 110 x 30
Taille d'installation	mm	150 x 110
Poids nominal	kg	0.14
Nombre de cassettes	—	1
Diamètre du câble	mm	2, 3, 2x3
Température	°C	-40 ~ 60
Grade de Protection	—	IP30
Méthode de câblage	—	Fil ouvert avec clous muraux
Traversées	—	SC simplex
Méthode d'étanchéité	—	N/A
Norme	—	RoHS 3

Numéro de référence

LM-HO4SC

Ver. 1-FR/AOU22



[Images uniquement pour des fins de référence]

Dessin Structurel

