



Boîtiers de Distribution

Intérieur / Extérieur - IP65

Capacité max. de 12 fibres

Connecteurs SC Simplex et autres

Le boîtier mural de distribution de fibres optiques *LightMax*[®] H0304EX permet d'organiser facilement les câbles de fibres optiques (jusqu'à 12 fibres, en fonction des traversées installées). Les cavités à l'intérieur du boîtier sont adaptées à l'installation d'entrées SC simplex (ou LC duplex). Le H0304EX permet une installation facile et rapide des fibres optiques. Il protège également les épissures et les diviseurs optiques. A l'intérieur du boîtier il y a une cassette de lovage (pour 12 épissures) et l'endroit pour un splitter en tube d'acier. Trois presse-étoupes PG sont conçus pour les câbles optiques d'un diamètre extérieur de 6 à 11 mm. Le couvercle extérieur amovible est maintenu par des clips et peut protéger par des serre-câbles contre tout accès non autorisé.

Caractéristiques

- Poids léger
- Compact
- Installation facile
- Protection des épissures, câbles et les pigtails
- Fabriqué en ABS
- Équipé d'une cassette de lovage
- Couvercle coulissant pour un accès facile à l'intérieur.
- Pour les câbles extérieurs ou les câbles souples intérieurs.
- Capacité maximale de traversées : 8.
- Peut contenir une unité de diviseur optique 1x8.
- IP 65.
- RoHS 3.

Applications

- FTTH access networks
- Telecommunications networks



[Images uniquement pour des fins de référence]

Détails intérieurs





SPÉCIFICATIONS		
Capacité max. fibres	—	12 (selon la configuration du type de traversée)
Couleur	—	Blanche
Material	—	ABS
Dimensions	mm	210 x 175 x 50
Taille de l'installation	mm	—
Poids nominal	kg	0.4
Numéro de cassettes	—	1
Gamme de diamètres de câble	mm	6~11
Température	°C	-40 ~ 85
Grade de Protection	—	IP65
Ports	—	3
Traversées	—	SC simplex / LC duplex (non inclus)
Méthode d'étanchéité	—	Joint d'étanchéité
Norme	RoHS 3	

LM-HO304EX - Détails intérieurs



[Images uniquement pour des fins de référence]

LM-HO304EX - accessoires inclus



Numéro de référence	LM-HO304EX
---------------------	------------

Ver. 1-FR/AOU22