



Cajas de distribución

Interior

Capacidad máx. 24 fusiones

SC Simplex

La caja de distribución *LightMax*[®] H08SC es adecuada para la unión de cables de fibra y latiguillos, ayudando a la distribución de la fibra y a la protección de los empalmes. Esta caja de terminación puede instalarse en la pared o en el escritorio, y se utiliza principalmente en salas de telecomunicaciones y de equipos de red.

Características

- Peso resucido
- Tamaño compacto
- Fácil de instalar
- Protege empalmes, cables y latiguillos
- Hecha en ABS
- Con bandeja de empalme de fibra óptica deslizante
- Incluye accesorios de instalación
- Capacidad máx. 24 fusiones.
- Bandeja de empalme LM-CHI24 incluida (1 unidad).
- IP30.
- RoHS 3.

Aplicaciones

- Redes de acceso FTTH
- Redes de telecomunicaciones
- Redes de comunicación de datos



[Imágenes únicamente con fines de referencia]



Detalles del interior



ESPECIFICACIONES		
Capacidad máx. fusiones	—	24
Color	—	Gray
Material	—	ABS
Dimensiones	mm	264 x 154 x 56
Casete de empalme	mm	LM-CHI24 (incluida)
Peso nominal	kg	0.75
Capacidad de casetes	—	2
Rango diámetro cables	mm	16 máx (entrada) 2, 3, 2x3 (bajada)
Temperatura	°C	-40 ~ 85
Grado de protección	—	IP30
Puertos	—	4 (entrada) + 12 (salida para bajada)
Adaptadores	—	SC simplex / LC dúplex - no incluidos
Método de sellado	—	Ninguno
Norma	RoHS 3	

LM-H08SC con placa de adaptadores



LM-H08SC - accesorios incluidos



[Imágenes unicamente con fines de referencia]

Número de parte

LM-H08SC

Rev. 6-ES/AG022