



Boîtiers de Distribution

Intérieur

Capacité max. de 24 épissures
SC Simplex

Le boîtier de distribution *LightMax*[®] H08SC convient pour la jonction des câbles et des pigtails de fibres, pour aider à la distribution des fibres et à la protection des épissures. Ce boîtier de terminaison s'installe soit sur un mur, soit sur un bureau. Il est principalement utilisé dans les salles d'équipement de télécommunication et de réseau.

Caractéristiques

- Poids léger
- Compact
- Installation facile
- Protection les épissures, câbles et les pigtails
- Fabriqué en ABS
- Équipé d'une cassette de lavage glissante
- Accessoires d'installation compris
- Capacité maximale de 24 épissures
- Cassette de lavage LM-CHI24 inclus.
- IP30.
- RoHS 3.

Applications

- Réseaux d'accès FTTH
- Réseaux de télécommunications
- Réseaux de communication de données



[Images uniquement pour des fins de référence]



Détails de l'intérieur



SPÉCIFICATIONS		
Capacité max d'épaisseurs	—	24
Couleur	—	Grise
Matériau	—	ABS
Dimensions	mm	264 x 154 x 56
Cassette de lavage	mm	LM-CHI24 (inclus)
Poids nominal	kg	0.75
Nombre de cassettes	—	2
Diamètre du câble	mm	16 max (entrée) 2, 3, 2x3 (sortie)
Température	°C	-40 ~ 85
Grade de Protection	—	IP30
Ports	—	4 (entrée) + 12 (sortie 'drop')
Traversées	—	SC simplex / LC duplex not included
Méthode d'étanchéité	—	Aucune
Norme	RoHS 3	

LM-H08SC avec plaque pour traversées

LM-H08SC - accessoires inclus



[Images uniquement pour des fins de référence]

Numéro de référence
LM-H08SC

Ver. 1-FR/AOU22