



Caja de empalme

En Línea

144 fusiones | IP-65

La caja de empalme LM-H144, para aplicación exterior tiene una capacidad máx. para 144 fibras, colocadas en 6 casetes de empalme (24 fibras en cada una).

Características:

- Diseño avanzado de su estructura interna.
- Suficiente espacio interior para enrollar y almacenar fibras.
- Los casetes de empalme de fibra óptica pueden sujetarse en modo deslizante articulado, permitiendo una apertura de casi 90 °.
- Escalabilidad en el uso de los casetes de empalme.
- Junta elástica integrada.
- Hecha en PC (plástico de ingeniería de alta resistencia)

Aplicaciones:

- Adecuada para fibras agrupadas.
- Montajes aéreo, en pared, en poste y en conducto.

ESPECIFICACIONES

Capacidad en fibras	144
Color	Negro
Dimensiones (mm)	455 x 220 x 132
Peso nominal (kg)	3.3
Capacidad casetes de empalme	6
Fibras por casete	24
Rango de diámetros cable (mm)	8 ~ 23
Puertos	6 [3 de cada lado]
Casete recomendado	CHH24
Método de sellado	Mecánico
Presurización	Válvula de presurización para prueba de sellado
Terminal de tierra	Protección de tierra interior y cable contra descargas eléctricas
Grado de protección	IP-65
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529

Lista de equivalencia de números de parte

LM-H144

Rev. 3-ES/OCT21



Casete de empalme



[Imágenes únicamente con fines de referencia]



Dibujo estructural

