



Boîtier de Protection d'Épissures Étanche

Horizontal

IP65 - Capacité max. 144 fibres

Le boîtier LM-H144 de *LightMax*[®] a une capacité maximale de 144 fibres, placées dans 6 cassettes de lovage (24 fibres chacune). Le corps du boîtier est fabriqué en PC résistant aux UV et à d'autres conditions environnementales extrêmes.

Caractéristiques:

- Structure interne de conception avancée.
- Assez d'espace intérieur pour lover et stocker les fibres.
- Les cassettes de lovage peuvent être maintenues en mode coulissant articulé, permettant une ouverture de près de 90°.
- Évolutivité dans l'utilisation des cassettes de lovage.
- Joint d'étanchéité élastique intégré.
- En PC (plastique d'ingénierie à haute résistance).

Applications:

- Adapté aux fibres groupées
- Adapté aux montage mural, sur poteaux et en conduites.

SPÉCIFICATIONS

Contenance en fibres	144
Couleur	Noire
Dimensions (mm)	455 x 220 x 132
Poids Nominal (kg)	3.3
Capacité en cassettes	6
Fibres par cassette	34
Plaque de diamètre de câble (mm)	7 ~ 23
Ports de câble	6 [3 de chaque côté]
Cassette recommandée	CHH24
Méthode d'étanchéité	Mécanique
Pressurisation	Vanne de Pressurisation pour tester l'étanchéité
Borne de terre	Protection intérieure et des câbles contre les décharges électriques
Degré d'étanchéité	IP65
Température (°C)	-40 ~ 65
Normes	IEC 60529

Equivalence de références

LM-H144

Rel. 2-FR/JAN21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND



Cassette de lovage



[Images uniquement pour des fins de référence]



Dessin Structural

