



Boîtier de Protection d'Épissures Étanche

Horizontal

Capacité max. 96 fibres - IP68

Ce type de boîtier a une capacité maximale de 96 fibres, (placées sur quatre cassettes de lovage, 24 fibres chacune, lorsqu'il s'agit d'épissures par fusion). Son corps principal est résistant aux UV et à d'autres conditions environnementales extrêmes.

Caractéristiques:

- Conception étanche à l'eau avec niveau de protection IP-68. Intégré avec une cassette de lovage rabattable et un support d'adaptateurs.
- Test d'impact: IK10, Force de traction: 100N, Conception robuste..
- Contrôle du rayon de courbure de la fibre de plus de 40 mm.
- 2 pcs de 1 * 8 Splitter peuvent être installés en option.
- Structure d'étanchéité mécanique et entrée de câble à mi-portée.
- 16 ports d'entrée de câble pour abonné.
- Compatibilité avec 24 traversés pour les raccordements d'abonnés.

Applications:

- Pré-installation FTTH et installation sur site.
- Montage mural, installation sur poteau.

SPÉCIFICATIONS	
	LM-H096SP
Capacité en fibres	96
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	385 x 245 x 130
Poids nominal (kg)	4.5 ~ 5.0
Capacité en cassettes lovage	4
Fibres par cassette	24 (fusion) 12 (mechanical)
Plaque de diamètres câble	1 (Ø10 ~ Ø17.5 mm) 2 (Ø8 ~ Ø17.5 mm) 16 (3 x 2) mm
Ports de câble	20
Cassette recommandée	inclus
Méthode d'étanchéité	Mécanique
Pressurisation	Vanne de Pressurisation pour tester l'étanchéité (optionnelle)
Borne de terre	N / A
Degré d'étanchéité	IP68
Température (°C)	-40 ~ 65
Normes	IEC 60529

Équivalence de références



[Pictures for reference only]

Accessoire de montage mural standard

Dessin structurel

