



Caja de empalme

En Línea

48 fusiones | IP65

La caja de empalme LM-H048, de uso exterior tiene una capacidad máx. de 48 fusiones y dos casetes de empalme.

Características:

- Diseño avanzado de su estructura interna.
- Suficiente espacio interior para enrollar y almacenar fibras.
- Los casetes de empalme de fibra óptica pueden sujetarse en modo deslizante articulado, permitiendo una apertura de casi 90°.
- Escalabilidad en el uso de los casetes de empalme.
- Junta elástica integrada.

Aplicaciones:

- Adecuado para fibras agrupadas.
- Montajes en pared, en poste y aéreo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad en fibras	48
Color	Negro
Dimensiones (mm)	280 x 200 x 90
Peso nominal (kg)	1.2 ~ 1.5
Capacidad en casetes	4
Fibras por casete	12
Rango de diámetro cable (mm)	8 ~ 14
Puertos	2
Casete recomendado	LM-CHR24
Tipo de manga	Termocontráctil 40 - 50 - 60 (mm)
Método de sellado	Mecánico
Presurización	N/A
Terminal de tierra	En opción
Grado de sellado	IP65
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529
Número de parte	LM-H048

Rev. 3-ES/OCT21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property of Lightmax S.L. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.


LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND



LM-CHR24



[Imágenes únicamente con fines de referencia]



Dibujo estructural

