



Caja de empalme

Tipo Botella

96 fusiones | IP65 | Exterior

La caja de empalme LM-V096 de LightMax[®] tiene una capacidad máxima de 96 fusiones, colocadas en cuatro casetes de empalme (cada una con 24 fibras). Su cuerpo es resistente a los rayos UV y otras condiciones ambientales extremas.

Características:

- Diseño de estructura interna avanzado.
- Suficiente espacio interior para enrollar y almacenar fibras.
- Los casetes de empalme se pueden sujetar juntas en modo deslizante con un ángulo de apertura de casi 90 °.
- Incremento o reducción fácil y rápido de casetes de empalme.
- Junta elástica integrada.

Aplicaciones:

- Adecuada para fibras agrupadas.
- Montajes en pared y en postes.

ESPECIFICACIONES

Capacidad en fibras	96
Color	Negro
Dimensiones (mm)	157 x 415 - Ø190
Peso nominal (kg)	2.5 ~ 3.1
Capacidad en casetes	4
Máx. de fibras por casete	24
Rango de diámetro cable (mm)	8 ~ 13
Puertos	4
Casete recomendado	LM-CHV24
Método de sellado	Mecánico
Pressurización	Válvula de presurización para prueba de sellado - [Opcional]
Terminal de tierra	Protección interior y cable contra descargas eléctricas - [Opcional]
Grado de protección	IP65
Temperatura (°C)	-40 ~ 65
Normas	IEC 60529

Número de parte

LM-V096

Rev. 2-ES/OCT21

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax[®]
THE FIBRE OPTIC BRAND



LM-CHV24



[Imágenes únicamente para fines de referencia]

Diseño estructural

