



Boîtier de Protection d'Épissures Étanche

Vertical

Capacité max. 96 fibres

Le boîtier LM-H096 de *LightMax®* a une capacité maximale pour 96 fibres, placées dans quatre cassettes d'épissure (24 fibres chacune). Il est résistant aux UV et à d'autres conditions extrêmes de l'environnement.

Caractéristiques:

- Structure interne de conception avancée.
- Assez d'espace intérieur pour lover et stocker les fibres.
- Les cassettes de lovage peuvent être maintenues en mode coulissant articulé, permettant une ouverture de près de 90 °.
- Évolutivité dans l'utilisation de cassettes de lovage.
- Joint élastique intégré.

Applications:

- Adapté aux fibres groupées.
- Montage mural et sur poteaux.

SPÉCIFICATIONS

Capacité en fibres	96
Couleur	Noir
Dimensions (mm)	415 x 157
Poids nominal (kg)	2.5 ~ 3.1
Capacité en cassettes	4
Fibres par cassette	24
Gamme diamètre câble (mm)	8 ~ 13
Ports	4
Cassette recommandée	LM-CHV24
Méthode d'étanchéité	Mechanique
Pressurisation	Vanne de pressurisation pour test d'étanchéité - [Optionnel]
Borne de terre	Protection intérieure et câble contre les chocs électriques - [Optionnel]
Degré d'étanchéité	IP-65
Température (°C)	-40 ~ 65
Normes	IEC 60529

Equivalence de référence

LM-V096

Rev. 1-FR/AVR20

www.lightmax.com

Lightmax S.L. reserves the right to change the characteristics in this document without prior notice. This document is property. Redistribution is not allowed without consent of Lightmax S.L.

LightMax®
THE FIBRE OPTIC BRAND



LM-CHV24

contre les chocs électriques

[Images uniquement pour des fins de référence]

Dessin structurel

