



Tiroir Optique de Distribution

1U Rails coulissants

2 plaques modulaires | Couleur Noir

Disponible : vide et équipé

(Jusqu'à 48 Fibres)

Numéro de référence (vide): 24-SR1U-PLA

[En savoir plus](#)



[Images uniquement pour de fins de référence]

Numéro de référence (équipé): PPKSR1SC012LCPQXSL012SCUSXME2B6

Description du produit

Découvrez une organisation et une protection de pointe pour vos réseaux de fibres optiques avec le nouveau tiroir optique 1U de **LightMax®**. Cette solution 'tout-en-un', qui peut accueillir 24 traversées SC duplex et deux cassettes d'épissure, offre une gestion efficace des fibres, une protection robuste contre les dommages environnementaux et une conception modulaire pour une évolutivité illimitée. **Optimisez l'espace dans les racks et les armoires grâce au design compact 1U** et améliorez la protection des câbles grâce à l'accessoire de gestion des câbles à l'avant. **Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.**

Spécifications techniques

Capacité de cassettes:	Deux cassettes d'épissure (48 fibres)
Capacité de plaques:	Deux plaques modulaires
Matériau :	Acier laminé à froid noir
Protections :	Avant et arrière
Compatibilité:	LC-Dx/Qx Sc Sx/Dx
Protections :	Support frontal (en option)

Configurations disponibles

Nombre de fibres	Nombre et couleurs des traversées SC Duplex		
	MM	SM	Nombre d'obturateurs
12	6 x SCP	6 x SCU	18
24	12 x SCP	12 x SCU	12
48	24 x SCP	24 x SCU	-

Numéros de référence

Numéro de référence	Plaques modulaires compatibles
PLA12SCSW	12 - SC/LC - SIMPLEX/DUPLEX - NOIR
PLA12SCDW	12 - SC - DUPLEX - NOIR
PLA18STSW	18 - FC/ST - SIMPLEX - NOIR

Numéro de référence	Produit
24-SR1U-PLA	TIROIR OPTIQUE (VIDE)
LM-CSR24	CASSETTE D'ÉPISURES
48-1U-FSSR	SUPPORT AVANT (EN OPTION)

Applications

- Centre de données
- Réseaux d'entreprise
- Installations de télécommunications 5G

Caractéristiques

- Support de gestion des câbles avant (accessoire)
- Comprend des organisateurs latéraux de câbles
- Cassette d'épissure compatible : LM-CSR24



[Images uniquement pour de fins de référence]

Numéro de référence: LM-CSR24



[Images uniquement pour de fins de référence]

Numéro de référence: LM-CSR24