



Cavo Interno / Esterno

Armato Metallico Unitubo | LSZH

6 | 12 | 24 Fibre

Fibre G.652.D

Fca

Questo cavo ottico *LightMax*®, armato con filo di vetro e acciaio unitubo per interno / esterno è consigliato per installazioni in canalina e per l'interramento diretto. Offre grande stabilità e prestazioni in diverse situazioni ambientali. La guaina aiuta a proteggere il cavo dai raggi UV e dall'umidità. La sua struttura unitaria, riempita di un composto e contenente le fibre, è aggrovigliata da un nastro plastica d'acciaio corrugato e da filati di vetro, che garantiscono una maggiore protezione dai roditori.

Applicazione

- Installazione di condotte in aree a rischio di danni
- Interramento diretto

Caratteristiche

- Cavo armato in acciaio, nastro di plastica e filati di vetro
- Guaina esterna LSZH
- Tubo allentato centrale
- Composto di riempimento e impermeabilità longitudinale
- Fibra monomodo G.652.D
- Protezione dai roditori
- Due fili di strappo
- CPR Euro class Fca

DISPONIBILITÀ DI FIBRA

G.652.D

Codici

LMCAIO2DAU006FM06ZHPB3 LMCAIO2DAU012FM12ZHPB3
LMCAIO2DAU024FM24ZHPB3

Ver. 1 - IT/OTT24

www.lightmax.com

[Immagini solo a scopo di riferimento]



Colori delle fibre e tubo

[France Télécom]

Fibre

01	Roso	07	Arancione
02	Blu	08	Grigio
03	Verde	09	Marrone
04	Giallo	10	Nero
05	Violetto	11	Aqua
06	Bianco	12	Rosa
		Tubo	Bianco

SPECIFICHE DEL CAVO					
Conteggio fibre			6	12	24
Tubo allentato	Count	—		1	
	Diameter	mm	3.0		3.6
	Material	—		PBT	
Elemento di forza periferico	Material	—		N / A	
	Material	—		LSZH	
Guaina esterna	Colore	—		Nero	
	Spessore	mm		1.7	
	Diametro del cavo [D]	mm	9.5		10.0
Peso del cavo		Kg/Km	110		115
Raggio di curvatura	Statico	—		15 D	
	Dinamico			20 D	
Tensione	Breve term.	N		1500	
Schiacciamento	Breve term.	N/100mm		2000	
Temperatura	Immagazzin.	°C		-40 ~ 70	
	Operazione			-30 ~ 70	
Norme				E1 - Carico di Tensione E3 - Sciacciamento E4 - Resistenza all'impato E6 - Curvatura ripetuta E7 - Torsione F1 - Ciclo di Temperatura	
IEC 60794-1-2					