



Caixa de Proteção de Emendas

Caixa de Proteção de Emendas

IP67 - De 24 a 144 fibras

Capacidade máx. 16 Adaptadores SC simplex

Esta caixa de proteção de emendas *LightMax®* tem capacidade de 24 a 144 fibras e pode acomodar até 16 adaptadores SC simplex. O seu corpo, feito de MPP, é resistente a condições ambientais extremas.

Características

- Adequado para aplicações em bainhas cortadas, não cortadas e esticadas
- Adequado para todos os cabos de fibra ótica
- Sistema de fixação da bainha e elemento de reforço central
- Construção com fecho nervurado e plástico leve que proporciona robustez e resistência a produtos químicos e raios UV
- Mínimo de ferramentas necessárias para instalação e reentrada
- Índice de proteção: IP67
- Conformidade com RoHS

Aplicação

- Montagem na parede, montagem em conduta e em poste.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade em fibras	—	24 até 144
Adaptador compatível	—	SC simplex (16uni)
Cor	—	Preto
Dimensões	mm	305 x 216 x 107
Peso nominal	kg	2.4
Cassetes	—	6 máx.
Fibras por cassete	—	24 máx.
Diâmetro de cabos (gama)	mm	12 (cabo de loop ótico) 3 or 3x2 (cabo drop)
Portas de cabos	—	2 (entrada) + 16 [drop]
Método de vedação	—	Mecânico
Sistema de fecho	—	Fivela de bloqueio
Teste de pressurização	—	N/A
Terminal de terra	—	N/A
Resistência de isolamento	MΩ	≥2x10 ⁴
Índice de proteção	—	IP67
Temperatura	°C	-40 ~ 65
Norma	IEC 60529	

Acessórios incluídos

- 144 mangas de proteção de 40 mm
- Kit de abraçadeiras (20 unidades)
- 6 cassetes de emendas
- Ligação à terra
- Tubo
- Fita isoladora
- 4 parafusos (Montagem parede)
- 4 parafusos de expansão (Mp)
- 1 Rolo de fita masticada
- 4 anéis de cabo ótico

Número de referência

LMFCIF144FP67BLB

VER. 1-PT/DEZ25



[Imagens apenas para fins de referência]



Caixa (com tampa)

Detalhe do sistema de fecho com fivela



Detalhe traseiro da caixa

Vistas Estruturais



Cassete de emendas

